



## PANCHO PRIDE 29



Mit dem Pride 29 bietet das österreichische Unternehmen Pancho die Evolution eines seiner Klassiker. Für den Cross-Country-Einsatz optimiert, soll er den Spagat aus Gewicht und Steifigkeit meistern. So verfügen die Carbonfelgen über 25 Millimeter Maulweite und ausgelegte 32 Speichen. Der Test auf dem Prüfstand bestätigt die Österreicher und zeigt, dass der Pride 29 nicht nur starken Antriebsdrang hat und sehr gute Beschleunigungswerte einfährt, sondern gleichermaßen steif und direkt ist. Dank des raffinierten Felgenprofils geht die Reifenmontage mühelos per Hand und Standpumpe über die Bühne.

<b>Modell</b> Pride 29
<b>Modelljahr</b> 2020
<b>Preis VR/HR/Satz [Euro]</b> 749 / 874 / 1.623
<b>Web</b> www.panchowheels.com
<b>Gewicht VR/HR/Satz [g]</b> 595,6 / 703,5 / 1.299,1 (inkl. Felgenband, exkl. Ventile)
<b>Achse VR</b> 15x110
<b>Achse HR</b> 12x148
<b>Verfügbare Laufradgrößen</b> 29
<b>Felgenmaterial</b> Carbon
<b>Felgenbreite außen/innen [mm]</b> 30/25
<b>Max. Systemgewicht [kg]</b> 110 (Fahrergewicht)
<b>Anzahl Speichen VR/HR</b> 32 / 32
<b>Discaufnahme</b> 6-Loch
<b>Rastpunkte Freilaufkörper pro Umdrehung</b> 39
<b>Lieferumfang</b> Tubeless Tape + Ventil
<b>Reifenmontage</b> Mit etwas Gefühl ohne Reifenheber zu montieren
<b>Tubeless-Kompatibilität</b> Der Mantel springt schnell mittels Standpumpe auf die Felge
<b>Seitensteifigkeit</b> komfortabel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> direkt
<b>Massenträgheitsmoment</b> träge <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> agil

## PI ROPE RL SQUIRREL X.22

Außerhalb von Chemnitz entsteht der Laufradsatz mit den auffällig weißen Textilspeichen. Pi Rope verwendet die Hightech-Faser Vectran, um den Bau einer extrem leichten Speiche zu ermöglichen. Zusammen mit dem Radsporttechnik-Müller-Laufradsatz ist der RL Squirrel X.22 der leichteste Laufradsatz im Testfeld und besticht so mit den besten Beschleunigungswerten auf dem Prüfstand. Bei der Seitensteifigkeit hingegen ist der Pi Rope im sehr komfortablen Bereich einzuordnen. Bei der Montage des Mantels ist ein Reifenheber sicherlich von Nutzen, mittels Standpumpe lässt sich der Reifen vollständig auf die Felge aufziehen.

<b>Modell</b> RL Squirrel X.22
<b>Modelljahr</b> 2020
<b>Preis VR/HR/Satz [Euro]</b> – / – / 2.049
<b>Web</b> www.pirope.net
<b>Gewicht VR/HR/Satz [g]</b> 498 / 581 / 1.079 (exkl. Felgenband und Ventile)
<b>Achse VR</b> 15x110
<b>Achse HR</b> 12x148
<b>Verfügbare Laufradgrößen</b> 29
<b>Felgenmaterial</b> Carbon
<b>Felgenbreite außen/innen [mm]</b> 30 / 25
<b>Max. Systemgewicht [kg]</b> 125
<b>Anzahl Speichen VR/HR</b> 28 / 28
<b>Discaufnahme</b> 6-Loch
<b>Rastpunkte Freilaufkörper pro Umdrehung</b> 36
<b>Lieferumfang</b> –
<b>Reifenmontage</b> Mit etwas Geschick ohne Reifenheber (dennoch nützlich!) möglich
<b>Tubeless-Kompatibilität</b> Reifen lässt sich mittels Standpumpe auf die Felge aufziehen
<b>Seitensteifigkeit</b> komfortabel <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> direkt
<b>Massenträgheitsmoment</b> träge <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> agil

## VELTEC ETR-STRIKE

Mit 1.546,5 Gramm bietet Veltec einen verhältnismäßig leichten und günstigen Aluminium-Laufradsatz für den XC- und Marathoneinsatz an. 32 asymmetrisch angeordnete Speichen, industriegelagerte Veltec MT6 Naben und eine Maulweite von 24 Millimetern zeichnen den ETR-Strike aus. Bei der Messung der Seitensteifigkeit erzielt er einen recht steifen Wert, was auf ein direktes Fahrverhalten hinweist. Das Ergebnis des Beschleunigungstests ist mit einem Wert im Mittelfeld relativ ausgewogen. Erstaunlich leicht ließ sich der Mantel per Hand montieren und mit einer Standpumpe auf die Felge drücken.

<b>Modell</b> ETR-Strike
<b>Modelljahr</b> 2020
<b>Preis VR/HR/Satz [Euro]</b> 207 / 262 / –
<b>Web</b> www.veltec.de
<b>Gewicht VR/HR/Satz [g]</b> 707,2 / 839,3 / 1.546,5 (exkl. Felgenband und Ventile)
<b>Achse VR</b> QR 5 / 15x100 / 15x110
<b>Achse HR</b> QR 135 / 12x142 / 12x148
<b>Verfügbare Laufradgrößen</b> 29
<b>Felgenmaterial</b> Aluminium
<b>Felgenbreite außen/innen [mm]</b> 28 / 24
<b>Max. Systemgewicht [kg]</b>
<b>Anzahl Speichen VR/HR</b> 32 / 32
<b>Discaufnahme</b> 6-Loch
<b>Rastpunkte Freilaufkörper pro Umdrehung</b> 54
<b>Lieferumfang</b> Tubeless-Ventile, Tubeless-Felgenband und Bedienungsanleitung
<b>Reifenmontage</b> Spielend leichte Montage ohne Reifenheber
<b>Tubeless-Kompatibilität</b> Mantel springt mittels Standpumpe auf die Felge
<b>Seitensteifigkeit</b> komfortabel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> direkt
<b>Massenträgheitsmoment</b> träge <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> agil